

SISTEMI PER CAFFÈ E TÈ
DA TAVOLO E DA PARETE

Animo

ComBi-line

ComBi-line di Animo

Professionale, veloce e "di gusto"

Nelle diverse occasioni milioni di persone ogni giorno gustano l'aroma di una tazza di caffè o di tè appena preparata: durante l'intervallo a teatro, le riunioni, al termine di eventi sportivi, in aziende, in ospedali o case di riposo. Nei momenti in cui molte persone si ritrovano per gustare la bevanda calda più consumata nel mondo, non dovranno rinunciare a qualità e freschezza. Per ogni occasione è disponibile un sistema Animo ComBi-line adatto. Professionale, veloce e "di gusto".

Vasto assortimento

I vari modelli del sistema ComBi-line offrono molteplici soluzioni per la preparazione in breve tempo di grossi quantitativi di caffè o tè. Produzione all'ora: da un minimo di 8 tazze (1 litro) a 720 tazze (90 litri) ed oltre.

La ComBi-line è dotata di uno o due colonne di produzione acqua calda e relativi contenitori amovibili (riscaldati o isolati). Questi ultimi possono essere posizionati su un buffet, un tavolo oppure su un carrello di servizio. Scegliendo la combinazione giusta sarete in grado di preparare le quantità di caffè e tè necessarie per ogni occasione.



ComBi-line con due contenitori per bevande: CB 2x...



ComBi-line con due contenitori per bevande e rubinetto acqua calda centrale inserito nella colonna di produzione: CB 2x...W.

La flessibilità dell'allestimento da tavolo

Per una distribuzione "centralizzata" di caffè e tè potete scegliere i modelli da tavolo (CB). La ComBi-line offre varie possibilità di combinazione in funzione dei quantitativi di caffè e tè a Voi necessari. Le macchine per caffè e tè sono disponibili con uno o due

contenitori per bevande amovibili. I contenitori sono disponibili a 5, 10 e 20 litri, riscaldati o isolati. Necessitate di ancora maggiori quantitativi di caffè o tè? Combinando le macchine CB 1x...R e CB 1x...L si raddoppiano le quantità. Inoltre possono essere dota-

te anche di rubinetto acqua calda centrale antigoccia inserito nella colonna di produzione (CBW). Questo sistema, garantendo la costante disponibilità di acqua bollente, è adatto soprattutto nel caso in cui si necessitano piccole quantità (tazze) di acqua calda.

Portafiltro

Nel portafiltro è stato integrato il cestello per filtro. Il portafiltro è realizzato in materiale plastico. L'utilizzo di tale materiale consente maggiore maneggevolezza grazie al peso contenuto, dispersione termica minima e idoneità al lavaggio in lavastoviglie.

Facilità d'uso

La ComBi-line è facilissima nel suo utilizzo. Premendo i tasti "soft" sulla colonna di produzione è possibile impostare il quantitativo di caffè desiderato. Di conseguenza il display visualizza la quantità di polvere di caffè consigliata; il dosaggio può essere impostato a piacimento. Per macchine dotate di rubinetto per l'acqua calda è altresì possibile impostare la temperatura desiderata. Il modello standard è dotato di timer per poter programmare la prossima preparazione di caffè o tè. Il modello standard comprende anche segnale acustico a fine preparazione, sicurezza braccio girevole e sensore di presenza del contenitore.

Dal pannello comandi si accede al menù operativo e al menù assistenza tecnica. In questo modo si accede alle impostazioni per il controllo della preparazione di caffè e tè, del preparatore d'acqua (CBW), dell'assistenza tecnica e della manutenzione. Tali menù sono protetti e accessibili solo dal personale autorizzato mediante codice PIN.



ComBi-line con un contenitore a sinistra e rubinetto acqua calda centrale inserito nella colonna di produzione; CB 1x...W L



ComBi-line con un contenitore a destra; CB 1x...R



Per la preparazione del tè inserire nel contenitore l'apposito filtro.

Sistemi da parete



Utilizzo flessibile in combinazione al carrello di servizio

Anche per la distribuzione "decentralizzata" di caffè o tè i modelli ComBi-line offrono soluzioni ideali. Come la combinazione di una colonna di produzione acqua calda da parete a un carrello di servizio con contenitore per bevande trasportabile (riscaldato o isolato). La colonna è disponibile con (CBW) o senza rubinetto acqua calda (CB).

CB...W da parete in combinazione a carrello di servizio JR



La combinazione di ComBi-line e carrelli di servizio è la soluzione ideale per la distribuzione di bevande calde in ospedali o case di riposo. Animo è in grado di offrirVI una vasta scelta di carrelli di servizio e accessori: da un semplice carrello con un contenitore per bevande fino a carrelli più completi, a propulsione elettrica con due contenitori. InformateVI sulle diverse soluzioni possibili e richiedeteci materiale informativo!

Carrello di servizio elettrico SK VL

Contenitori per bevande

I nostri contenitori si distinguono per l'utilizzo agevole, il design e la realizzazione di qualità. Sono realizzati in acciaio pregiato CrNi 18/9 con saldature continue. Questo garantisce maggiore igiene e facilità di pulizia. I contenitori sono disponibili con capacità di 5, 10 o 20 litri e dispongono nella versione standard di indicatore di livello, indicatore di scorta, rubinetto anti-goccia e coperchio isolato. Per la necessità di trasportare il contenitore in condizioni più estreme, è disponibile la versione senza indicatore di livello, ma con gli accessori archetto di protezione per rubinetto e morsetto di chiusura.

Accessorio:
archetto di protezione
per rubinetto



Riscaldato oppure isolato

La corretta temperatura del contenitore è presupposto indispensabile per la conservazione di caffè o tè. La gamma Animo propone due versioni di contenitori: isolata (CNI) o riscaldata (CNE). I contenitori CNI mantengono la temperatura ottimale per bevande calde e fredde grazie al materiale isolante in poliuretano. I contenitori CNE garantiscono la conservazione del gusto e un ottimo mantenimento della temperatura. La dispersione termica è minima; esternamente il contenitore rimane tiepido.



I contenitori sono disponibili isolati (a destra) e riscaldati (a sinistra) a 5, 10 e 20 litri. È possibile impilare contenitori con identica capacità.

Sicurezza

Tutte le macchine dispongono di sensore presenza contenitore e di sicurezza braccio girevole: la macchina entra in funzione soltanto se il contenitore è in posizione e se il braccio girevole è posizionato sopra il filtro. Il tasto "Stop" permette di interrompere la preparazione in qualsiasi momento. Le prese elettriche poste sul preparatore d'acqua sono dotate di protezione da schizzi d'acqua.

Manutenzione

I contenitori e le colonne di produzione sono state progettate in modo tale da rendere la loro pulizia veloce e semplice. I contenitori CNI sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. La decalcificazione della colonna di produzione è semplicissima grazie all'apposito programma. Il termostato di sicurezza è azionabile dall'esterno; in questo modo la macchina torna ad essere pronta all'uso in pochi secondi.

Per la pulizia dei contenitori e della colonna di produzione, Animo Vi mette a disposizione un detersivo per resti di caffè e un detersivo decalcificante. Naturalmente Animo Vi fornisce anche i filtri per la ComBi-line.



Accessori

Tubo flessibile di riempimento con rubinetto e tubo di riempimento a "S"

Se è necessario riempire in breve tempo molte tazze o bicchieri, avete a disposizione il tubo flessibile dotato di rubinetto oppure il tubo a "S".



Ripiano per montaggio a parete / Base aperta da terra

Se non disponete di un appoggio idoneo, abbiamo previsto un ripiano per il montaggio a parete oppure una base aperta da terra. Quest'ultima è provvista di un gocciolatoio regolabile in altezza.



Boiler WKT-D

Se sono necessarie grandi quantità di acqua calda, è possibile sostituire nel Vostro sistema da tavolo uno dei contenitori per bevande con un bollitore di identica capacità. Pratico ed efficiente.



WKT-D 10lt.

Base di sollevamento

Se desiderate riempire un bricco termico, potete utilizzare una base di sollevamento (altezza del rubinetto: 335 mm). Adatto per bricco termico da 1,85 l e bricco termico a pompa da 2,2 l.

InformateVi sulla nostra offerta di accessori e le possibili combinazioni. Siamo lieti di informarVi!

Sistema da tavolo

	CB 205	CB 215W	CB 105 L/R	CB 105W L/R	CB 205	CB 210W
Codice articolo	10600	10615	L: 10605 / R: 10610	L: 10620 / R: 10625	10640	10655
Riserva di caffè/tè	10 Lit., 80 tazze	10 Lit., 80 tazze	5 Lit., 40 tazze	5 Lit., 40 tazze	20 Lit., 160 tazze	20 Lit., 160 tazze
Capacità oraria caffè/tè*	ca. 30 Lit., 240 tazze	ca. 30 Lit., 240 tazze	ca. 30 Lit., 240 tazze	ca. 30 Lit., 240 tazze	ca. 60 Lit., 480 tazze	ca. 60 Lit., 480 tazze
Capacità bollitore acqua	-	4,2 Lit.	-	4,2 Lit.	-	5,6 Lit.
Capacità oraria bollitore	-	22 Lit.	-	22 Lit.	-	22 Lit.
Riserva di acqua calda bollitore	-	2,2 Lit.	-	2,2 Lit.	-	3,6 Lit.
Allacciamento elettr./Potenza	1N- 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	1N- 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 8400W, 50-60 Hz
Misure (LxPxD)**(mm)	220 x 485(325) x 695 mm	220 x 485(325) x 695 mm	320 x 485(325) x 695 mm	320 x 485(325) x 695 mm	300 x 485(325) x 285 mm	300 x 485(325) x 285 mm
Temperatura di mantenimento	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
Dosaggio dell'acqua	ca. 10 min./25 Lit.	ca. 10 min./25 Lit.	ca. 10 min./25 Lit.	ca. 10 min./25 Lit.	ca. 10 min./20 Lit.	ca. 10 min./20 Lit.
Carta filtro	101/317	101/317	101/317	101/317	152/457	152/457

	CB 100 L/R	CB 100W L/R	CB 2000	CB 2000W	CB 1000 L/R	CB 1000W L/R
Codice articolo	L: 10645 / R: 10650	L: 10660 / R: 10665	10680	10695	L: 10685 / R: 10690	L: 10700 / R: 10705
Riserva di caffè/tè	10 Lit., 80 tazze	10 Lit., 80 tazze	40 Lit., 320 tazze	40 Lit., 320 tazze	20 Lit., 160 tazze	20 Lit., 160 tazze
Capacità oraria caffè/tè*	ca. 60 Lit., 480 tazze	ca. 60 Lit., 480 tazze	ca. 90 Lit., 720 tazze	ca. 90 Lit., 720 tazze	ca. 90 Lit., 720 tazze	ca. 90 Lit., 720 tazze
Capacità bollitore acqua	-	5,6 Lit.	-	5,6 Lit.	-	5,6 Lit.
Capacità oraria bollitore	-	22 Lit.	-	22 Lit.	-	22 Lit.
Riserva di acqua calda bollitore	-	3,6 Lit.	-	3,6 Lit.	-	3,6 Lit.
Allacciamento elettr./Potenza	1N- 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 8400W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 11400W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 11400W, 50-60 Hz
Misure (LxPxD)**(mm)	330 x 485(325) x 285 mm	330 x 485(325) x 285 mm	1075 x 500(360) x 890 mm	1075 x 500(360) x 890 mm	635 x 500(360) x 890 mm	635 x 500(360) x 890 mm
Temperatura di mantenimento	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
Dosaggio dell'acqua	ca. 10 min./20 Lit.	ca. 10 min./20 Lit.	ca. 14 min./20 Lit.	ca. 14 min./20 Lit.	ca. 14 min./20 Lit.	ca. 14 min./20 Lit.
Carta filtro	152/457	152/457	109/333	109/333	109/333	109/333

Sistema da parete

	CB 5	CB 5R	CB 10	CB 10R	CB 20	CB 20W
Codice articolo	10750	10755	10760	10765	10770	10775
Capacità oraria caffè/tè*	ca. 30 Lit., 240 tazze	ca. 30 Lit., 240 tazze	ca. 60 Lit., 480 tazze	ca. 60 Lit., 480 tazze	ca. 90 Lit., 720 tazze	ca. 90 Lit., 720 tazze
Capacità bollitore acqua	-	4,2 Lit.	-	5,6 Lit.	-	5,6 Lit.
Capacità oraria bollitore	-	22 Lit.	-	22 Lit.	-	22 Lit.
Riserva di acqua calda bollitore	-	2,2 Lit.	-	3,6 Lit.	-	3,6 Lit.
Allacciamento elettr./Potenza	1N- 220-240V, 3200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 5400W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 6200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 8400W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 9200W, 50-60 Hz	1N- 380-415V, 11400W, 50-60 Hz
Dosaggio dell'acqua	ca. 10 min./25 Lit.	ca. 10 min./25 Lit.	ca. 10 min./20 Lit.	ca. 10 min./20 Lit.	ca. 14 min./20 Lit.	ca. 14 min./20 Lit.
Adatto per	CH950	CH950	CH900	CH900	CH900	CH900

* Dosaggio dell'acqua calda

** Profondità senza gocciolatoio

Tutti i modelli sono dotati di allacciamento acqua fredda, attacco 3/4"

Contenitore riscaldato CNe

	CN90	CN90e	CN200
Codice articolo	51105	51110	51120
Capacità	5 Lit.	10 Lit.	20 Lit.
Allacciamento elettr./Potenza	1N- 220-240V, 35W, 50-60 Hz	1N- 220-240V, 70W, 50-60 Hz	1N- 220-240V, 70W, 50-60 Hz
Misure Ø x H	337 x 406 mm	337 x 427 mm	335 x 515 mm
Temperatura di mantenimento	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C

Contenitore isolato CNI

	CN50	CN100	CN200
Codice articolo	51205	51210	51220
Capacità	5 Lit.	10 Lit.	20 Lit.
Misure Ø x H	337 x 406 mm	337 x 427 mm	335 x 515 mm
Dispersione termica/ora	ca. 4°C	ca. 3°C	ca. 2,5°C





Animo
www.animo.nl

Importatore per l'Italia:

RATIONAL DISTRIBUTION SRL

via Giotto 6/B
39100 BOLZANO

Tel. +39 0471 93 13 31
Fax +39 0471 93 15 91

e-mail: staff@rational.it
www.rational.it